

Referenz: D41834

Kulo B 8W D41834



| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Durchmesser (mm) | Ø82 |
| Einbettungsdurchmesser (mm) | Ø75 |
| Einbaubreite (mm) | 105 |
| Systemleistung (W) | 8W |
| Lichtstrom (lm) | 780lm |
| Voltage | 220 - 240V AC 50/60Hz |
| Stärke des Schutzes | IP65 partie visible IP44 encastré |
| Lebensdauer der Leuchte (h) | 50'000 |
| Fahrerlebensdauer (h) | 50'000 |
| Abstrahlwinkel | 50° |
| Fertigstellung | Weiß |
| Lichtquelle | Direct |
| UGR | <13 |
| MacAdam | <3 |
| IRC | >90 |
| Fixierung | Encastré |
| CDL | Direkte |
| Schutzklasse | Classe II |
| Gegenstand | Aluminium moulé sous pression |
| Garantie | 5 Jahre |
| Farbtemperatur | 5000K |
| Lichtregulierung | On / Off |
| Betriebstemperatur | -20 +40°C |
| Orientierung | Oui |
| Effizienz | 98lm/W |
| Reflektor | Nickelé noir |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Flicker

Sans scintillement