

Referenz: F9209

## BubblyB C400 F9209



<b>Höhe (mm)</b>	79
<b>Durchmesser (mm)</b>	Ø400
<b>Systemleistung (W)</b>	40W max (option 35W / 37W / 38W )
<b>Lichtstrom (lm)</b>	3150lm
<b>Voltage</b>	220 - 240V AC
<b>Stärke des Schutzes</b>	IP40
<b>Lebensdauer der Leuchte (h)</b>	50'000
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	50'000
<b>Abstrahlwinkel</b>	85°
<b>Fertigstellung</b>	Schwarz
<b>Lichtquelle</b>	SMD
<b>IRC</b>	>80
<b>Diffusor</b>	Prismatic
<b>Fixierung</b>	Suspension fil
<b>CDL</b>	Direct / Indirect
<b>Schutzklasse</b>	Classe I
<b>Gegenstand</b>	Aluminium
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	3CCT : 3000K / 4000K / 5700K
<b>Lichtregulierung</b>	Dali
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C +40°C
<b>Effizienz</b>	79lm/W
<b>Hinweis</b>	Éclairage direct
<b>Flicker</b>	Sans scintillement
<b>Gewicht</b>	3,2Kg

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
 We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
 Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.