


**Referenz: S1416**

## Miko 275 S1416



<b>Höhe (mm)</b>	57
<b>Durchmesser (mm)</b>	Ø275
<b>Systemleistung (W)</b>	15W
<b>Lichtstrom (lm)</b>	1650lm
<b>Voltage</b>	220-240V AC
<b>Stärke des Schutzes</b>	IP44
<b>Lebensdauer der Leuchte (h)</b>	50'000
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	50'000
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Fertigstellung</b>	Weiß
<b>Lichtquelle</b>	SMD
<b>IK-Widerstand</b>	IK08
<b>IRC</b>	80
<b>Diffusor</b>	Opal
<b>Fixierung</b>	Applique
<b>CDL</b>	Direct et indirect
<b>Schutzklasse</b>	Classe II
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	5700K
<b>Lichtregulierung</b>	On/Off
<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C ~45°C
<b>Präsenzmelder</b>	Sur demande
<b>Lichtdetektor</b>	Sur demande
<b>Orientierung</b>	Non
<b>Effizienz</b>	120lm/W
<b>Flicker</b>	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.

Gewicht	0,86Kg
---------	--------