

**Referenz: C16412**

## Rolo 1150 C16412



<b>Länge (mm)</b>	1152
<b>Durchmesser (mm)</b>	ø75
<b>Systemleistung (W)</b>	40W
<b>Lichtstrom (lm)</b>	5200lm (option 6000lm)
<b>Voltage</b>	AC 100-240V
<b>Stärke des Schutzes</b>	IP69K
<b>Lebensdauer der Leuchte (h)</b>	50000
<b>Fahrerlebensdauer (h)</b>	50000
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Fertigstellung</b>	Gris
<b>Lichtquelle</b>	SMD2835
<b>UGR</b>	< 19
<b>IK-Widerstand</b>	IK10
<b>IRC</b>	> 80
<b>Diffusor</b>	Transparent
<b>Fixierung</b>	Suspendu
<b>CDL</b>	Direkte
<b>Gegenstand</b>	Acier inoxydable et PC
<b>Garantie</b>	5ans
<b>Farbtemperatur</b>	3000K
<b>Lichtregulierung</b>	On/Off
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 ~ +55°C
<b>Orientierung</b>	Non
<b>Effizienz</b>	130lm/W (option 150lm/W)
<b>Hinweis</b>	Cable de connection IP65
<b>Flicker</b>	Sans scintillement

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.  
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.  
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.