

Référence: F9402

## BubblyA T400 F9402



|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Hauteur (mm)                  | 55                                |
| Diamètre (mm)                 | Ø400                              |
| Puissance du système (W)      | 40W max (option 35W / 37W / 38W ) |
| Flux lumineux (lm)            | 3150lm                            |
| Voltage                       | 220 - 240V AC                     |
| Degré de protection           | IP40                              |
| Durée de vie luminaire (h)    | 50'000                            |
| Durée de vie driver (h)       | 50'000                            |
| Angle de diffusion            | 85°                               |
| Finition                      | Noir                              |
| Source lumineuse              | SMD                               |
| CRI                           | >80                               |
| Diffuseur                     | Prismatic                         |
| Fixation                      | Suspension tube                   |
| Type CDL                      | Direct / Indirect                 |
| Classe de protection          | Classe I                          |
| Matière                       | Aluminium                         |
| Garantie                      | 5ans                              |
| Température de couleurs       | 4000K                             |
| Régulation de lumière         | On / Off                          |
| Température de fonctionnement | -20°C +40°C                       |
| Efficacité                    | 79lm/W                            |
| Indication                    | Éclairage direct                  |
| Scintillement                 | Sans scintillement                |
| Poids                         | 3,2Kg                             |