

Référence: **S1700**

Orbis 220 S1700



| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Hauteur (mm) | 48 |
| Diamètre (mm) | 220 |
| Puissance du système (W) | 12W |
| Flux lumineux (lm) | 1320lm |
| Voltage | 220 - 240V AC |
| Degré de protection | IP54 |
| Durée de vie lumineuse (h) | 50000 |
| Durée de vie driver (h) | 50000 |
| Angle de diffusion | 120° |
| Finition | Blanc |
| Source lumineuse | SMD |
| Résistance IK | IK10 |
| CRI | 85 |
| Diffuseur | Opal |
| Fixation | Applique |
| Type CDL | Direct |
| Matière | PC |
| Garantie | 5ans |
| Température de couleurs | 2700K |
| Régulation de lumière | On/Off |
| Température de fonctionnement | -40 +50°C |
| Orientation | Non |
| Efficacité | 110lm/W |
| Indication | Éclairage de secours sur demande |
| Scintillement | Sans scintillement |
| Poids | 0,45Kg |

Sous réserve de modifications techniques car nos produits sont constamment améliorés.
We reserve the right to make technical changes as our products are constantly being improved.
Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen, da unsere Produkte ständig verbessert werden.